

# Ficha técnica

## GARGAS2S1P - GARGAS II S1P SRC

### **Designación:**

CALZADO ALTO DE PIEL CRUPON GRABADA - S1P SRC

### **Tallas:**

36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

### **Colores:**

Negro



### **Descriptivo:**

Calzado gama CLASSIC +. Caña : Piel crupón grabada. Forro : Poliamida absorbente. Plantilla interior : Fija - Poliamida sobre EVA. Suela : Inyectada - PU bi-densidad. Plantilla anti-perforación. Puntera resistente a los golpes y aplastamientos (200 J). Talón absorbedor de energía. Suela resistente a hidrocarburos. Suela con tacos resistente a deslizamientos sobre suelos. Protección antiestática

### **Materiales:**

Crupón pigmentado  
Forro : Poliamida absorbente.  
Plantilla interior: Poliamida sobre EVA.  
Suela : inyectada, poliuretano doble densidad  
Suela y puntera : Acero inoxidable.

### **Instrucciones de uso:**

Zapatos de seguridad previsto para uso general, para utilización en suelos del tipo industrial lisos y grasos, para usos en interior o en exterior, para riesgos intermedios presentando una suela resistente a la perforación y un puntera de protección contra los golpes equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento bajo una carga máxima de 1500 daN. S1P\*: de seguridad con parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el talón, suela resistente a la perforación.

### **Límites de uso:**

No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente. La garantía no se aplica únicamente a los zapatos en buen estado, utilizados sin agregado de accesorios pudiendo provocar una modificación o mediate utilización no resguardada. Estos zapatos no contienen sustancias conocidas como susceptibles de provocar alergias en las personas sensibles.

### **Instrucciones de almacenamiento:**

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

### **Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:**

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.

### **Cualidades técnicas:**

De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad y a las normas EN ISO 20344:2004 / A1:2007 et EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S1P\* SRC (Resistencia al deslizamiento sobre Suelo de cerámica y de acero, todos los tipos de suelos duros para usos polivalentes en interiores o exteriores).



**DELTA PLUS GROUP**

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia  
[www.deltaplus.fr](http://www.deltaplus.fr)



UPDATE: 18/03/2009

# Ficha técnica

## **GARGAS2S1P** - GARGAS II S1P SRC

- **EN ISO**                    Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional  
**20345:2004/A1:2007**
  - S1P** : Exigencias adicionales particulares
  - SRC** : Resistencia al deslizamiento